



*Stiamo
lavorando
per potervi
garantire
il meglio
anche nel
2012*

Attrezzature per la Lavorazione delle Condotte Oleodinamiche



■ In primo piano

É tempo di bilanci e di nuove sfide

Il 2011 è ormai giunto al termine e possiamo ritenerci più che soddisfatti dei risultati ottenuti.

L'ampia gamma di prodotti OP si è arricchita ulteriormente e stiamo già lavorando per potervi garantire gli stessi ritmi di produttività anche nel corso del 2012.

Tutto questo è possibile grazie alla fiducia che ci avete accordato e alla qualità che abbiamo messo al vostro servizio.

In questo numero:

1. NOVITÀ

■ Nuova Tubomatic V350 ES	Pag. 03
■ Nuova Tubomatic H135 ES	Pag. 04
■ Nuovo AV02 EL	Pag. 04
■ Nuovo BC 1200 ECO	Pag. 05
■ Nuove TF5 ECO - TF1 ECO	Pag. 06

2. APPROFONDIMENTI

■ Banchi di collaudo su misura	Pag. 07
■ UNISPEED USFL 24/37 ES	Pag. 08
■ Curvatubi C50 ES	Pag. 09

3. FIERE

■ Tube Düsserldorf	Pag. 10
■ Ifpex Birmingham	Pag. 10
■ Fluidtrans Compomac Milano	Pag. 10

4. AREA DISTRIBUTORI

Pag. 11

5. OP FINANCIAL SOLUTIONS

Pag. 11

6. I VOSTRI CONTATTI

Pag. 12



Cogliamo quindi l'occasione per ringraziarvi e per rinnovarvi i nostri più sentiti auguri di **Buon Natale** e di **Felice Anno Nuovo!**

■ Novità

NUOVA TUBOMATIC V350 ES

Siamo lieti di presentarvi la nuova **Tubomatic V350 ES**: con una forza di pressatura di **1000 tonnellate** e una **capacità di ben 10"**, la V350 ES rappresenta il **top della gamma di raccordatrici OP**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Autolubrificazione delle parti in movimento;
- Controllo elettronico con display a colori e touch screen;
- Pompa silenziosa;
- Testa di raccordatura particolarmente stretta per pressare estremità di tubo con flange di grandi dimensioni o raccordi a 90°.

DATI TECNICI PRINCIPALI

- Forza di pressatura: 1000 TON;
- 6 spirali 2 pezzi: 3"
- Tubo industriale: 10"
- Apertura morsetti: $\varnothing + 155$ mm
- \varnothing massimo: 350 mm con morsetto speciale $\varnothing 290$ mm

**TOP DI
GAMMA**



DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE VERTICALE SOLO SU RICHIESTA!

■ Novità

NUOVA TUBOMATIC H135 ES

La nuova **Tubomatic H135 ES** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" **sei spirali** e **tubo industriale fino a 3"**.

[Vi informiamo che la H135 ha sostituito il modello H80, ormai fuori produzione.](#)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura dei raccordi monopezzo;
- Controllo elettronico con display a colori e touch-screen.

DATI TECNICI PRINCIPALI

- Forza di pressatura: 315 TON
- 6 spirali: 2"
- Tubo industriale: 3"
- Ø massimo: 135 mm con morsetto speciale Ø 104 mm su richiesta
- Apertura morsetti: Ø + 43 mm

**CAMBIO RAPIDO
BREVETTATO
SU RICHIESTA!**



NUOVO AV02 EL

Siamo lieti di presentarvi il nuovo **svolgitore-avvolgitore elettrico AV02 EL**, l'accessorio ideale per lavorare matasse di tubo fino a 2" 1/2 di diametro con una **portata massima di 500 Kg.**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ruota avvolgi tubo motorizzata con rotazione oraria/antioraria a due velocità, posizionata su un supporto basculante motorizzato per capacità di lavoro comprese tra 0° (verticale) e 90° (orizzontale);
- Ruota avvolgi tubo (azionabile anche manualmente) di grande robustezza per consentire carichi importanti;
- Movimentazione ergonomica grazie all'impiego di pulsantiera completa di tutti i comandi dell'avvolgitore;
- Bracci di sostegno lamiera posizionabili e dotati di sistema anticaduta della matassa.



■ Novità

Nuova **Linea Eco**: la combinazione **perfetta** tra **praticità, convenienza e qualità.**

NUOVO BANCO BC 1200 ECO

Il nuovo **BC1200 ECO** è il nuovo banco di collaudo **fino a 1200 bar** ideale per collaudare tubi di dimensioni e lunghezze ridotte. Il **BC1200 ECO** è un banco basilare ma estremamente funzionale nella sua semplicità. L'essenzialità della forme, delle dimensioni e della componentistica ha permesso un **drastico abbattimento dei costi** di produzione e di manutenzione consentendo così di ottenere un **prodotto concorrenziale sia nella funzionalità che nel prezzo.**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alimentazione e gestione pneumatica (non vi sono comandi elettrici);
- Un massello dotato di una connessione con attacco rapido;
- Fasi di collaudo gestite manualmente dall'operatore, così come la regolazione della pressione di collaudo, i tempi di riempimento e di svuotamento;
 - Pressione di collaudo visibile per mezzo di un manometro analogico;
 - Massima sicurezza per l'operatore grazie ad un sistema meccanico di bloccaggio dello sportello che ne impedisce l'apertura durante la fase di collaudo;
 - Sistema di attacco rapido dei tubi studiato per velocizzare i tempi di approntamento macchina (per raccordi standard da 1/4" a 2");
 - Finestre anti-urto di controllo.



ECO LINE

■ Novità

NUOVA TAGLIERINA TF5 ECO

La taglierina **TF5 ECO**, che rappresenta la versione da banco della **TF5**, è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità **fino a 3" 6 spirali**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore autofrenante (7,5 Kw);
- Attacco per tubo di aspirazione;
- Lama dentellata Ø 520 mm;
- Dispositivo di regolazione della velocità di taglio;
- Comando pneumatico a pedale;
- Cassetto pulizia interna;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.



NUOVA TAGLIERINA TF1 ECO

La **TF1 ECO** è una taglierina compatta ed economica, ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità **fino a 1" 1/4 due trecce e fino a 1" sei spirali**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Azionamento manuale;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.



ECO LINE

■ Approfondimenti

BANCHI DI COLLAUDO SU MISURA

La OP realizza **banchi di collaudo "su misura"** progettati e realizzati in base alle richieste specifiche del singolo cliente. Siamo in grado di proporvi la soluzione più adatta alle vostre esigenze realizzando un **banco personalizzato a 360°** che potrete seguire dalla fase della progettazione fino al collaudo finale.



ATTACCHI RAPIDI



MASSELLO SCORREVOLE



MASSELLI INCLINABILI A 90°

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI QUESTA VERSIONE PERSONALIZZATA DEL BC1200ES:

- Due masselli dotati di quattro attacchi rapidi per flange SAE 3000, SAE 6000 e flange coniche;
- Attacco per raccordi standard;
- Masselli inclinabili a 90° (un massello fisso e uno scorrevole);
- Vasca di collaudo inclinata;
- Sistema di recupero fluido di collaudo con dispositivo di allarme;
- Colore e dimensioni personalizzabili;
- Pressione massima di 1200 bar su tubo da 2";
- Sistema di apertura porta automatico;
- Finestre di controllo anti-urto;
- Illuminazione interna;
- Porta USB.

Diteci di cosa avete bisogno, al resto ci pensiamo noi!



BC1200ES PERSONALIZZATO

■ Approfondimenti

Vi riproponiamo due delle principali novità presentate a inizio anno: la Unispeed USFL 24/37 ES e la nuova curvatubi C50 ES.

UNISPEED USFL 24/37 ES

La Unispeed **USFL 24/37 ES** è un'attrezzatura che permette di effettuare il premontaggio degli anelli DIN2353 e la svasatura a 37° di tubi rigidi oleodinamici fino a un diametro di 42 mm e fino a 4 mm di spessore. La macchina è dotata di un **doppio livello di lavorazione**: uno superiore per curve fino a 180° e uno inferiore per tubi standard.

L'inserimento di una scheda elettronica consente di ottimizzare la gestione del lavoro e rende la nuova Unispeed USFL 24/37 ES un'attrezzatura **particolarmente adatta alle lavorazioni in serie**.

DATI TECNICI PRINCIPALI

- Premontaggio 24°: 6-42x4 mm
- Svasatura 37°: 6-42x4 mm
- Materiali: AISI 316 TI – ST 37.4



QUOTE MINIME	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Premontaggio 24° (6-42 mm)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Premontaggio 24° (6-18 mm)</p> </div> </div>
PREMONTAGGIO 24°	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Svasatura 37° (6-42 mm)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Svasatura 37° (6-18 mm)</p> </div> </div>
SVASATURA 37°	

■ Approfondimenti

CURVATUBI C50 ES

La curvatubi **C50 ES** è l'attrezzatura ideale per piegare tubi rigidi oleodinamici in acciaio inox (AISI 316 TI) e acciaio al carbonio (ST 37.4) da 5 a 50 mm di diametro e 3 mm di spessore massimo. L'inserimento di una scheda elettronica consente di ottimizzare la gestione del lavoro e rende la nuova C50 ES un'attrezzatura particolarmente adatta alle lavorazioni in serie.

DATI TECNICI PRINCIPALI

- Ø curvatura (tubo generico): 5-50 mm
- Ø curvatura (AISI 316 TI-ST 37.4): 5-42 mm
- Angolo massimo di curvatura: 180°

Ø	RAGGIO MEDIO	ANGOLO MASSIMO
6	20	180°
8	22	180°
10	25	180°
12	25	180°
14	35	180°
15	35	180°
16	40	180°
18	40	180°
20	50	180°
22	50	180°
25	65	180°
28	75	180°
30	90	180°
32	90	180°
35	95	180°
38	95	180°
42	115	180°
50	135	180°

Attrezzature con raggi di curvatura diversi disponibili su richiesta.



■ Fiere



TUBE DÜSSELDORF

(26-30 marzo 2012, Düsseldorf, Germania)

Fiera Internazionale degli Impianti e delle Tecnologie per la Lavorazione del Tubo.

Vi aspettiamo allo stand 6G23!



IFPEX BIRMINGHAM

(17-19 aprile 2012, Birmingham, UK)

Salone internazionale sulla potenza fluida.

Vi aspettiamo allo stand I530!



FLUIDTRANS COMPOMAC

(8-11 maggio 2012, Milano, Italia)

Biennale Internazionale di Trasmissioni di Potenza Fluida e Meccatronica.

EVENTS

■ Area Distributori - Financial Solutions

Area Distributori

Se avete intenzione di esporre le nostre macchine ad alcune fiere del settore siete pregati di inviare una mail a:

marketing@op-srl.it

specificando nome, data e luogo dell'evento.

Verrete contattati dal nostro ufficio commerciale per poter organizzare al meglio la vostra partecipazione alla fiera come rivenditore OP.

RICORDIAMO INFATTI CHE OP METTE A DISPOSIZIONE DEGLI ESPOSITORI:

- MATERIALE PROMOZIONALE
- SUPPORTO ECONOMICO
- ASSISTENZA TECNICA
- MACCHINE A CONDIZIONI AGEVOLATE

NUOVI CERTIFICATI

SONO DISPONIBILI I NUOVI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E I CERTIFICATI PER I NOSTRI CENTRI AUTORIZZATI



**RICHIEDI
la
certificazione**

DIVENTA UN CENTRO AUTORIZZATO OP:

- TRAINING TECNICO
- ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO

Per informazioni potete scrivere a:
service@op-srl.it

OP Financial Solutions

Agevolazioni per i nostri Clienti

NOLEGGIO CON RISCATTO

- Fino a 18 mesi tasso 0%.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA

- Possibilità di **estendere** la garanzia fino a **3 ANNI**.

**OP:
sempre al
servizio
dei propri
Clienti**



■ Contatti

Commerciale

sales@op-srl.it
vendite@op-srl.it

Ordini

orders@op-srl.it

Marketing

marketing@op-srl.it

Service

service@op-srl.it

Acquisti e produzione

acquisti@op-srl.it

Contabilità

contabilita@op-srl.it